

KW-16B 防倾倒开关系列

Fall-Protective switch series

- 特点**
- 外型美观, 结构紧凑, 具有快速动作和高灵敏度的特点。
 - 长寿命, 高可靠。
 - 接线端子种类齐全;

Features

- Tight configuration, small contact gap, snap action
- Long life, high reliability.
- Variety of terminals.
- Variety of levers.

- 工作原理**
- 当主机正常时, 防倾倒开关内的球体在重力的作用下, 落入腔道内压入压片, 而压片则压下微动开关的按键, 防倾倒开关瞬间接通电源或电路。当主机倾斜或跌落时, 防倾倒开关内的球体在其重力作用下随壳体一起倾斜位移, 由于球体的脱落而使压片恢复复位, 微动开关瞬间断开, 达到切断电源或电路之目的。

Working Principles

Working principle: AS the main body is standing, Fall-Protective switch's sphere with its gravity is on the lever of switch so that Micro switch can work with load. When the main body is inclining Fall-Protective switch's sphere with its gravity will off the lever of switch and Micro switch can't work without load.

- 应用

适用于暖风机 | 电风扇 | 空气净化器及电热油汀等家用电器以及其它的电器

Application

Apply to Electric warmer | Electrical air cleaner fan home appliances electron equipment.



项目 Item		特性值 Value	

项目 Item	特性值 Value
触点保护级 Degree of protection against electric shock	Class 1
PTI 漏电特性 Tracking resistance	175
使用环境温度 Ambient air temperature	125°C 60%RH 以下(不结冰、无凝露) 125°C 60%RH below(No ice and dew)
使用环境湿度 Ambient air humidity	85%RH 以下(+5-+35°C左右) 85%RH below(+5-+35°C左右)

- 型号规格命名及含义 | Model specs naming and meanings

KW-16B-

1

2


3

4



5

6



1 类型 Type	无: 吊锤式防倾倒开关 NO: Hung hammer Fall-Protective switch B: 封闭式防倾倒开关 B: Enclosed Fall-Protective switch	4 动作角度 Angle	35: 动作角度 : 20°-40度 20°≤Angle≤40° 45: 动作角度 : 40°-55度 40°≤Angle≤55°
2 接触形式 Connect forms	Z:转换型 SPDT T:常开(按通)型 SPST-NO D:常闭(按断)型 SPST-NC	5 按钮规格 Plunger specs	A: 常规按钮 Conventional plunger D: 电木按钮 Bakelite plunger
3 端子类型 Terminal types	A: 4.8X0.5端子 4.8X0.5 terminal B: 4.8X0.8端子 4.8X0.8 terminal C: 6.3X0.8端子 6.3X0.8 terminal D: 攻牙端子 Tapping terminal E: 非标准端子 Not standard terminal	6 特殊要求 Special Rquirements	无: 银铜复合 NO: Silver copper composite U: 镀金 Gold plated





KW-16B-KC45A



KW-16B-KB35A-U



KW-16-KC45A



KW-16-BC35A

